



XEFW 1050E1

105°C辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料

产品简介

XEFW 1050E1 是环保、无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的聚烯烃绝缘料，推荐用于通用中、低压电缆，尤其推荐用于 VW-1 阻燃要求 UL10368、3385、3386 等电器安装线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料（谨慎加入黑色母粒，以防表面析出）。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能，加工性能优良。

典型性能

性 能		单 位	典 型 值	测 试 方 法
密度		g/cm ³	1.66	GB 1033
原始拉伸强度		Mpa	11.5	GB/T 1040
原始断裂伸长率		%	180	GB/T 1040
经 135°C×168h 老化				GB/T 2951
老化后拉伸强度变化率	%		+11	
老化后断裂伸长率变化率	%		-16	
热延伸 (200°C, 0.2Mpa)				GB/T 2951
负荷下最大伸长率	%		50	
冷却后永久变形	%		3	
冲击脆化温度 (-35°C)			通过	GB 5470
20°C体积电阻系数	Ω·m		5.8×10 ¹¹	GB 1410
击穿电压	Mv/m		28	GB 1408
氧指数	%		40	GB 2406
烟密度	有焰		92	GB 8323
	无焰		149	
PH 值			5.9	IEC 754-2
电导率	μ s/cm		6.5	IEC 754-2
毒性指数(NES)			1.5	NES 713

*1、表中拉伸强度、断裂伸长率及老化性能为制成电线成品实测数据。

*2、表中数据是本公司产品的典型值，不作产品的标准考核值。

加工工艺

本产品在合理的加工条件下，使用挤管式或挤压式模具挤出均可获得良好的外观和性能。建议使用长径比为 18~25、压缩比小于 3:1 的螺杆进行加工。以下工艺温度可根据具体情况进调整，建议挤塑时在保证线缆表面光洁的情况下尽量采用较高温度，以保证塑化良好。本产品最高加工温度应不超过 185°C。推荐辐照剂量为 15-17Mrad，具体加工细节可联系本公司。建议在保证料不粘连情况下 70-90°C 左右烘干 2 小时，尽量超过 85°C。

推荐工艺温度参数如下：

加料段 压缩段 计量段 模头



无锡杰科塑业有限公司

140°C-155°C

160°C-165°C

165°C-165°C

160°C

包装储存

25 kg 纸塑复合袋，每托盘为 500 kg。本品为可自由流动的圆柱形粒子，不属于危险品，应存放在清洁、阴凉、干燥、通风之处，注意防潮、防晒。

注：线缆规格、结构、挤塑或辐照工艺等的差异会对性能有不同程度的影响。