

## 双芯圆形基站光缆 VI 型


### 应用：

- 主要用于无线基站水平和垂直布线。

### 特点：

- 具有良好的机械和环境性能；
- 护套的机械物理性能满足相关标准的要求；
- 接续和敷设方便，并支撑大容量数据传输；
- 具有良好的防啮咬能力；
- 满足市场和用户的各种要求。

### 结构：



双芯圆形基站光缆 VI型

### 光缆参数：

光纤芯数	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力 (N)		允许压扁力 (N/100mm)		最小弯曲半径 (mm)		适用温度范围 (°C)
			长期	短期	长期	短期	动态	静态	
2	8.0	70	400	800	1500	3000	20D	10D	-40~+80

注：1 表中所有数值均作为参考，若数值有增减，恕不另行通知；  
2 D 为圆形光缆外径；

### 用户定制：

- 光纤种类：单模 G. 652、G. 655 或 G. 657 光纤，多模 A1a 或 A1b 光纤，或其它型号及种类的光纤；
- 护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃 (LSZH)、聚氨酯 (TPU) 或其它商定材料；
- 护套颜色：(包括缆中光纤的颜色) 按标准规定的颜色，也可是其它商定颜色；
- 光缆尺寸：标称光缆尺寸，也可是其它商定尺寸；
- 交货长度：1km 或 2km，也可是其它商定长度；
- 其它要求：商定的其它特殊要求。